



TECHNISCHE GEGEVENS

tretford INTERLAND



www.blauer-engel.de/uz128

	INTERLAND banen	INTERLAND tegels	EVER banen
Productiemethode	luspool (ondule)	luspool (ondule)	luspool (ondule)
Poolmateriaal	80% Kasjmir geitenhaar 20% scheerwol	80% Kasjmir geitenhaar 20% scheerwol	80% Kasjmir geitenhaar 20% scheerwol
Rug	jute	vlies	jute
Poolgewicht	ca. 1200 g/m <sup>2</sup>	ca. 1200 g/m <sup>2</sup>	ca. 1200 g/m <sup>2</sup>
Poolhoogte	ca. 5 mm	ca. 5 mm	ca. 5 mm
Tapijtdikte	ca. 7,2 mm	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm
Afmeting	ca. 200 cm	ca. 50 x 50 cm	ca. 200 cm
Tapijtgewicht	ca. 2,7 kg / m <sup>2</sup>	ca. 3,7 kg / m <sup>2</sup>	ca. 2,5 kg / m <sup>2</sup>
Comfortwaarde	LC2	LC2	LC2
Gebruikersklasse	22 (normaal)	22 (normaal)	22 (normaal)
Lichtechtheid	5	5	5
Waterbestendigheid	4-5	4-5	4-5
Brandbaarheid	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)
Warmte doorlaatweerstand	ca. 0,12 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,11 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,11 m <sup>2</sup> K/W
Contactgeluidsisolatie	ca. 22 dB	ca. 24 dB	ca. 23 dB
Antistatische persoonsoplading	- 1,3 kV	- 1,3 kV	- 1,3 kV
Verticale weerstand	ca. 10 <sup>9</sup> Ω	ca. 10 <sup>9</sup> Ω	ca. 10 <sup>9</sup> Ω
Snijvast	ja	ja	ja
Zwenkwielgeschikt	ja <sup>*1</sup>	ja <sup>*1</sup>	ja <sup>*1</sup>
Trapgeschikt	ja <sup>*2</sup>	nee	ja <sup>*2</sup>
Geschikt voor vloerverwarming	ja	ja	ja
Geschikt bij huisstofallergie	ja	ja	ja
GUT			FC7F42F7
Land van oorsprong	Duitsland	Duitsland	Duitsland



\*1 met gebruik van bureauplatten  
\*2 in combinatie met trapprofielen



Geringe kleurafwijkingen t.o.v. het stalenmateriaal kunnen door de natuurlijke eigenschappen van het product voorkomen. Stand 12/2018, wijzigingen voorbehouden.